







# ADTEC Engineering中古露光装置Line up 【2016年7月度版】

モデル	ADEX5100P 高精細 内外層回路用 自動露光装置	ADEX5000S 高精細 ソルダーレジスト用 自動露光装置	ADEX3000S ソルダーレジスト用 自動露光装置	ADEX3000PB 内外層回路用 自動露光装置	ANEX-A2161 内外層回路用 自動露光装置	ACP610SCT 内外層回路用 自動露光装置
項目			<i>New</i> 	<i>New</i> 	<i>New</i> 	<i>New</i> 
露光方式	真空密着方式			加圧密着方式		
分割露光	一括、2分割、4分割、6分割	一括、2分割、4分割	—			
露光光源	2灯式/5kW超高压水銀ランプ	2灯式/8kW超高压水銀ランプ	2灯式/10kWメタルハライドランプ	1灯式/5kW超高压水銀ランプ		
解像性能	L/S = 30/30 μm	SRO = Φ50 μm	SRO = Φ75 μm	L/S = 40/40 μm	L/S = 40/40 μm	L/S = 60/60 μm
アライメント精度	±5 μm		±10 μm	±10 μm	±10 μm	±20 μm
流れ方向	①: 右→左 (R流れ) ②: 左→右 (L流れ) ③: 右→左 (R流れ)	右→左 (R流れ)	右→左 (R流れ)	①: 右→左 (R流れ) ②: 左→右 (L流れ)	右→左 (R流れ)	左→右 (L流れ)
製造年式	①: 2007年式 ②: 2007年式 ③: 2007年式	2006年式	2007年式	①: 2007年式 ②: 2005年式	2004年式	2001年式